

TECHNICAL DATA**PACIFIC PAINT CHPO PUTTY****ADC25.6001****Jenis Bahan Dasar : Unsaturated Polyester (UP)**

Warna	ADC25.6001 Polyester Putty : Light Green HD 105 Hardener : Yellow																								
Material	CHPO Polyester Putty : ADC25.6001 Hardener Yellow Pasta (CHPO) : HD 105																								
Applikasi dan Sifat	<ul style="list-style-type: none"> - Daya rekat yang baik diatas pelat besi - Cepat kering dan mudah diampelas - Mudah diaplikasikan pada Tin Plated, dan Kayu - Mudah rata/putus sambungan dempul dengan plate 																								
Persiapan Permukaan	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Pembersihan</td> <td style="width: 33%;">Pengamplasan</td> <td style="width: 33%;">Pemb. selanjutnya</td> </tr> <tr> <td>Cat lama</td> <td>CS20 - 0305 P 80 - 150</td> <td>CS20 - 0305</td> </tr> <tr> <td>OEM Spare Parts</td> <td>CS20 - 0305 P 150 - 240</td> <td>CS20 - 0305</td> </tr> <tr> <td>TPA Acrylic Lacquer</td> <td colspan="2">Tidak diperbolehkan</td> </tr> <tr> <td>Pelat besi</td> <td>CS20 - 0305 P 80 - 150</td> <td>CS20 - 0305</td> </tr> <tr> <td>Zinc Plated Steel</td> <td>CS20 - 0305 P 180 - 240</td> <td>CS20 - 0305</td> </tr> <tr> <td>Aluminium</td> <td>CS20 - 0305 P 80 - 150</td> <td>CS20 - 0305</td> </tr> <tr> <td>Kayu</td> <td>P 80 - 150</td> <td>CS20 - 0305</td> </tr> </table>	Pembersihan	Pengamplasan	Pemb. selanjutnya	Cat lama	CS20 - 0305 P 80 - 150	CS20 - 0305	OEM Spare Parts	CS20 - 0305 P 150 - 240	CS20 - 0305	TPA Acrylic Lacquer	Tidak diperbolehkan		Pelat besi	CS20 - 0305 P 80 - 150	CS20 - 0305	Zinc Plated Steel	CS20 - 0305 P 180 - 240	CS20 - 0305	Aluminium	CS20 - 0305 P 80 - 150	CS20 - 0305	Kayu	P 80 - 150	CS20 - 0305
Pembersihan	Pengamplasan	Pemb. selanjutnya																							
Cat lama	CS20 - 0305 P 80 - 150	CS20 - 0305																							
OEM Spare Parts	CS20 - 0305 P 150 - 240	CS20 - 0305																							
TPA Acrylic Lacquer	Tidak diperbolehkan																								
Pelat besi	CS20 - 0305 P 80 - 150	CS20 - 0305																							
Zinc Plated Steel	CS20 - 0305 P 180 - 240	CS20 - 0305																							
Aluminium	CS20 - 0305 P 80 - 150	CS20 - 0305																							
Kayu	P 80 - 150	CS20 - 0305																							
Keterangan	<ul style="list-style-type: none"> - Hilangkan karat - Ampelas bagian yang rusak pada cat lama atau spare part. - Aplikasikan secara bertahap sehingga didapatkan lapisan dempul yang kering. 																								
Saran & Ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> - Sebelum diaplikasi, campurkan CHPO Putty dan CHPO hardener dengan baik - Jangan menambahkan hardener lebih dari 2 bagian berat. 																								
Pemakaian	Sebagai Dempul.																								
Perbandingan Campuran	100 bagian berat Dempul CHPO 2 bagian berat Hardener CHPO																								
Umur Campuran pada 30°C	3 - 5 menit (pot life)																								
Pengeringan Siap dilapisi Filler Siap diampelas	Setelah 1 jam atau sth dempul kering sempurna Setelah 20-30 menit Wet Sanding																								
Pengamplasan	P 80 - 150 P 240 Spot Repair dan Cat lama																								